



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Auto  
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 60581651

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	20/09/2024	24026267

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<b>Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)</b> 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

<b>Défaillances mineures :</b> 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées G, AVD
--

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C0416
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FZ-632-LD (F)	25/05/2021	25/05/2021
Marque	Désignation commerciale	
FIAT	DOBLO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA26300006T23085	N1	CTTE
Type / CNIT	Energie	
N10FATCT1941386	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
88405

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.6 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		2 %			1 %	
Forces verticales :		969 daN			699 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	336 daN		319 daN	242 daN		237 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %			3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	336 daN		319 daN	242 daN		237 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	67 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	23 %					
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C5:1.78 m-1	C6:1.31 m-1	C7:1.39 m-1	Moyenne:1.5 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %			-1.2 %		