



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64068437

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/12/2024	24236871

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
16/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 083F1066
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : DR-656-EK (F)	Date d'immatriculation : 14/12/2021	Date de 1ère mise en circulation : 30/04/2015
Marque : CITROEN	Désignation commerciale : DS4	
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF7NX9HD8EY573534	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type / CNIT : M10CTRVP008G734	Energie : GO	
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
148743

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

DR-656-EK
CT:16/02/2025

N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF7NX9HD8EY573534
N° D'IMPRIMÉ : C64068437

S013C026
S : 16/02/2025
DR-656-EK

Défaillances majeures :
7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0490

Défaillances mineures :
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/03/2019 : 54140 km / 25/02/2021 : 88864 km / 24/11/2021 : 102530 km / 23/11/2023 : 133010 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :				
		G	D	D
		-1.4 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %		1 %
Forces verticales :		885 daN		494 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	275 daN	260 daN	170 daN	191 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %		11 %
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN	260 daN	170 daN	191 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 64 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1) :	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 %			-1.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.5 %			-2.8 %	